



FloorPro basisreiniger RM 69 eco! Efficiëntie

Dit krachtige reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.



NTA-free



Eigenschappen

- Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Aangename, frisse geur
- Snel effectief
- Snelle olie/waterafscheiding in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages:	Reinigen van vloeren
Gebouwreiniging:	Reinigen van vloeren
Industrie:	Reinigen van vloeren
Transport-, busbedrijven:	Reinigen van vloeren

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- handmatig


Artikelnummer

2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0
1000 l	6.296-156.0

pH

12.2

in concentraat



Toepassing:

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

handmatig

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Oppervlak handmatig reinigen.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): ontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Reiniging van machineonderhoud		0.5-3 %	licht-middelmatig	4890 m ²
1000 ml	Handmatig - onderhoudsreiniging		0.5-3 %	lichte	12000 m ²
1000 ml	Mechanische tussentijdse reiniging		3-10 %	middelmatig-sterk	2000 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolde 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701