



GO ROGUE

OPNIEUW EEN DOORBRAAK IN DE TIG-STANDAARD

KOM LOS VAN DE STANDAARD MET DE ROGUE ET TIG

De dagen van middelmatigheid op instapniveau zijn voorbij. Met zijn onconventionele functies, ongekeerde prestaties en een geheel nieuw industrieel design luidt Rogue een nieuw tijdperk van lasvermogen in dat je zal dwingen om alles wat je verwacht van een draagbare TIG-machine voor deze prijs opnieuw te overwegen. Ready to go Rogue?

PRESTATIES OP INSTAPNIVEAU.

De next-level technologie van Rogue zorgt voor nauwkeurige, professionele en consistente controle, soepele en stabiele prestaties, elke keer weer opnieuw. De HF TIG-start voorkomt dat het ontsteken mislukt. Geavanceerde Parameters, waaronder pre-flow, startstroom, kraterstroom en post-flow, zorgen voor de beste cyclusregeling voor elke toepassing. Stel ook eenvoudig de up- en downslope in. Pulsfunctie tot 500 Hz voor een perfecte controle van de heat input.



BASISKRACHT.

Gooi je vooroordelen over lasapparaten in deze klasse overboord = de kracht van Rogue kan gemakkelijk op tegen machines die twee keer zo duur zijn.

De Power Factor Control (PFC) -technologie zorgt voor een zeer efficiënte en stabiele boog die bestand is tegen stroomfluctuaties. Met een inschakelduur tot 25% bij 200 A (ET 200IP Pro) heeft Rogue de kracht om ook klussen op dikkere materialen met gemak te klaren.

KRACHT DIE NIET OVERTUIGT.

Geen enkele andere machine in deze prijsklasse komt in de buurt van de kracht van Rogue. De robuuste en stijve behuizing van glasvezel is speciaal gebouwd om impact na impact te weerstaan, zowel in de werkplaats als in het veld. Zoals elke machine van ESAB wordt Rogue geleverd met onze toonaangevende garantie van drie jaar voor een onovertroffen gemoedsrust. Vaarwel, goedkoop geconstrueerde lasapparaten.





BEPERKTE DRAAGBAARHEID.

Geen enkele andere machine in deze prijsklasse komt in de buurt van de kracht van Rogue. De robuuste en stijve behuizing van glasvezel is speciaal gebouwd om impact na impact te weerstaan, zowel in de werkplaats als in het veld. Rogue is duurzaam en weerbestendig en IP23S-geclassificeerd voor gebruik in veeleisende buitentoepassingen.

SOLECHT GEBRUIKSGEMAK.

Dankzij zijn compacte en lichtgewicht design is de Rogue gemakkelijk van klus naar klus te vervoeren. Hij weegt slechts 8,7 kg (ET180i CE) en dankzij de stevige handgreep en meegeleverde schouderriem neem je hem comfortabeler dan ooit overal mee naar toe. Bovendien zorgen de stabiele boogprestaties ervoor dat je lange verlengkabels kunt gebruiken om zelfs op de meest afgelegen locaties te werken zonder dat de laskwaliteit wordt beïnvloed. Het is de definitie van een draagbaar werkpaard.





DE LEVERING IS INCLUSIEF: 3M netsnoerkabel met stekker, schouderriem, TIG-toorts type SR-B 26, 4 m, inclusief slijtdelen, werkstukkabel met klem 3 m.

SPECIFICATIES

| Model | Rogue ET 180i | Rogue ET 200iP PRO |
|--------------------------|---|--|
| Primaire spanning 1-fase | 230 V AC \pm 15%, 1-fase, 50/60 Hz | 115 of 230 V AC \pm 15%, 1-fase, 50/60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 180 A | 200 A |
| Nominaal kVA | 8 kVA | 7 kVA |
| Energiezuinige modus | 30 W | 50 W |
| Nullastspanning | 63 V DC | 78 V DC |
| MMA-lasuitgang | | |
| bij 20% inschakelduur | 170 A/26,8 V | - |
| bij 25% inschakelduur | - | 200 A/28,0 V |
| bij 60% inschakelduur | 97 A/23,9 V | 129 A/25,2 V |
| bij 100% inschakelduur | 75 A/23,0 V | 100 A/24,0 V |
| TIG-lasuitgang | | |
| bij 25% inschakelduur | 180 A/17,2 V | 200 A/18,0 V |
| bij 60% inschakelduur | 116 A/14,6 V | 129 A/15,2 V |
| bij 100% inschakelduur | 90 A/13,6 V | 100 A/14,0 V |
| Stroombereik | 10 – 180 A | 10 – 200 A |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F) | -10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F) |
| Beschermingsklasse | IP23S | IP23S |
| Certificeringsmerk | CE | CE |
| Afmetingen | 403 x 153 x 264 mm | 403 x 153 x 264 mm |
| Gewicht | 8,7 kg | 9,6 kg |

BESTELINFORMATIE

| | |
|-----------------------|------------|
| Rogue ET 180i CE | 0700500080 |
| Rogue ET 200iP PRO CE | 0700500081 |

OPTIES EN ACCESSOIRES

| Beschrijving | Onderdeelnummer |
|---|-----------------|
| Afstandsbediening MMA-4 met 10M kabel 8P | 0700500084 |
| TIG-toorts SR-B 26, 4 m | 0700025580 |
| TIG-toorts SR-B 26, 8 m | 0700025581 |
| TIG-toorts SR-B 26FX-R, 4 m, afstandsbediening | 0700025589 |
| TIG-toorts SR-B 26FX-R, 8 m, afstandsbediening | 0700025590 |
| Voetpedaal, 4,5 m (15 ft), 8-pins | W4014450 |
| Schouderriem | 0700500086 |
| Werkstukkabel met klem, OKC 50, 3 m | 0700006901 |
| Werkstukkabel met klem, OKC 50, 5 m | 0700006885 |
| Elektrodehouder, Handy 200 A met 25 mm ² , 3 m, OKC 50 | 0700006900 |

Wij dagen je uit. Go Rogue. Ga naar esab.com/rogue om een dealer bij jou in de buurt te vinden.



ESAB / esab.com



XA00221860 / NL / NL / 01 / 2021