

## Product Informatie 01.30.60

22-11-2022

### Expulsa 10W-40

#### Beschrijving

Expulsa 10W-40 is een semi-synthetische motorolie speciaal voor gebruik in alle hoogtoerige 4-takt motorfietsen. De unieke formule is volgens de laatste technologieën ontwikkeld in samenwerking met Honda, Suzuki, Kawasaki en Yamaha. Deze toonaangevende fabrikanten adviseren altijd motorolie die specifiek ontwikkeld is als motorfietsolie. Een mix van hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën geven het product de volgende eigenschappen:

- Hoog anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Ruime verversingsmarges
- Zeer sterke smeerfilm, ook bij hoge bedrijfstemperaturen
- Minimale as-afzettingen
- Vlotte koude start mogelijk
- Laag olieconsumptie
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking

#### Toepassing

Expulsa 10W-40 is speciaal voor gebruik in alle 4-takt motorfietsen, ook Europese, al dan niet voorzien van een natte platenkoppeling. Het product is daarnaast geschikt voor motorfietsen met de nieuwste katalysatortechnieken. Speciale aandacht is besteed aan een maximale frictie van de koppeling, ook bij zeer hoge olietemperaturen, en een zo'n geruisloos mogelijk inschakelen van de versnellingen wanneer de bedrijfstemperatuur van de motor nog niet is bereikt.

#### Specificaties

API SL

JASO MA2

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit -25 °C, mPa.s	3200
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	85,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viscositeitsindex	168
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte, %	0,94
HTHS, mPa.s	3,56
Noack, %	12,2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**02227  
1 L flacon37181  
20 L Bag in  
Box12177  
60 L drum12273  
208 L vat33422  
999 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.