



TOEPASSING

Bolivia Rapidplamuur is een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan al na 2 à 3 uur over geschilderd worden met alle normale grond- en aflakken. Direct op nieuw hout, opgeschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

BESCHRIJVING

Bolivia Rapidplamuur is een unieke snelhardende één-component plamuur op basis van speciale kunststofcombinatie. Geschikt voor reparatie van kleine oneffenheden tot 0,8 mm.

EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen en beton
Laagdikte:	tot 0,8 mm
Vlampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	1,9 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 83 gew.%
Uitgehard:	na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV
Schuurbaar:	na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV
Overschilderbaar:	na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV
Overspuitbaar:	met nitro-cellulose of autolakken in spuitbuslakken na ca. 12 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking:	800 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.



APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: plamuurmes
- Type verdunning: kunsthars-verdunning (thinner)
- Condities: temp. min. 5°C
- Relatieve vochtigheid: max. 80%
- Laagopbouw: kan meerdere malen in dunne lagen nat geplamuurd worden
- Aanbevolen laagdikte: max. 0,8 mm
- Schoonmaken gereedschap: terpentine

BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

