

## Product Informatie 01.30.70

24-11-2022

### Specialsynth MSP 5W-40

#### Beschrijving

Specialsynth MSP 5W-40 is een breed inzetbare synthetische 'High End' motorolie, ontwikkeld volgens de laatste technologieën. Dankzij een modern en uitgebalanceerd Mid-SAPS additievenpakket en een hoogwaardige synthetische basisolie beschikt dit product over de volgende eigenschappen:

- Brandstofbesparend
- Uitstekende bescherming tegen slijtage
- Snelle koude start
- Verenigbaar met roetfilters en katalysatoren
- Verenigbaar met motoren uit de vorige generatie, waardoor universeel toepasbaar
- Geschikt voor verlengde verversingstermijnen, indien ondersteund door de voertuigfabrikant

#### Toepassing

Specialsynth MSP 5W-40 is een hoogwaardige synthetische motorolie voor personenwagens en bestelwagens. Door de speciale Mid-SAPS formulatie is dit product geschikt voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter. Raadpleeg voor de juiste toepassing de productadviesdatabase.

#### Specificaties

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

MB 229.31/229.52

VW 505.00/505.01

Ford M2C917-A

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6080
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	75,80
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,20
Viscositeitsindex	180
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,0
Sulfaatasgehalte, %	0,75
HTHS, mPa.s	3,65
Noack, %	9,6

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

### Beschikbare verpakkingen



31257  
1 L flacon



35213  
4 L can



31256  
5 L can



34201  
5 L can



32715  
20 L Bag in  
Box



57028  
20 L pail



34041  
20 L can



12189  
60 L drum



34518  
200 L vat



12281  
208 L vat



33730  
999 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.