



Snijden



Middelzware toepassingen

Een optimale productiviteit dankzij de grote beweeglijkheid en de superieure snijweerstand

- De HyFlex® 11-625, 11-627 en 11-628 vormen een perfect evenwicht tussen comfort en een superieure snijweerstand.
- De voeringen hebben een innovatieve garenstructuur met een optimaal gehalte Dyneema®. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand zodat de gebruikers veilig kunnen werken in allerlei toepassingen (controle, manipulatie, assemblage) waarbij contact met scherpe voorwerpen mogelijk is. De Lycra® in de voering van de drie modellen, alsook de polyurethaan coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm.
- De drie modellen zijn geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

Toepassingen

- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met ruw bewerkte metalen onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Spuitgieten
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Componenten assembleren en monteren
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Glasplaten en -panelen snijden

HyFlex[®]

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11628

Een optimale productiviteit dankzij de grote beweeglijkheid en de superieure snijweerstand

Kenmerken

- Dankzij de speciale samenstelling van de polyurethaancoating zijn de handschoenen soepel en hebben ze een goede pasvorm. Tegelijk bieden ze een stevige grip op droge en licht vette voorwerpen om in uiteenlopende omstandigheden veilig te kunnen werken
- Unieke combinatie van Dyneema[®], nylon, Lycra[®] en glasvezel
- Ultrasterke vezels bieden extreme weerstand tegen snijwonden en bramen

Sensibilisatoren

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



Technologieën



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR	VERPAKKING
HyFlex [®] 11-628	Gecoate palm, Polyurethaan, Nylon, Dyneema [®] , Spandex, Tricot manchet	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-270 mm	Grijs	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Owensville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.