

| | |
|--------------------|------------------------|
| Model | Lijn |
| Dance | Ritmo |
| Artikelcode | Veiligheidsnorm |
| 91195-24 | S3 SRC |

Certificering
EN ISO 20345:2011

Dual Micro
Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control
Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

Zero (k)
Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

WED
Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.


Stabil Active
De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



| | |
|----------------------|--|
| Upper | volnerf leder Hydrotech waterafstotend |
| Voering | "wet white" naturel voering |
| Inlegzool | Soft-fit |
| Loopzool | PU/PU, SRC |
| Veiligh. Neus | ALU-SXT Aluminium |
| Veiligh. Zool | ZERO (k) Antiperforatie |
| Kleur | bruin |
| Maten | 35/48 |
| Gewicht | 524 gr. |

Src

SRC (SRA+SRB)



| | | |
|---|------------------------------------|-------------|
| SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION | FLAT ≥ 0.32 | 0.54 |
| | HEEL (CONTACT AREA %) ≥ 0.28 | |
| SRB STEEL + GLYCEROL | FLAT ≥ 0.18 | 0.29 |
| | HEEL (CONTACT AREA %) ≥ 0.13 | |

Sole 91
PU - PU

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

